



GSM ÄÄNI- JA FAKSIMODEEMI

Ääni- ja faksimodeemi on luotu modernin telekommunikaatio- ja sähkötekniikan vaatimuksiin. Ääni- ja faksimodeemi jäljittelee linjaa. Fakseja ja/tai äänipuheluita voidaan lähettää ja vastaanottaa GSM-verkossa laitteeseen yhdistetyn analogisen faksin ja/tai puhelimen avulla.

Ääni- ja faksimodeemi voi luoda Internetyhteyden ja vaihtaa tietoja GPRS-palvelun avulla. Sen avulla käyttäjä voi myös muuttaa laitteen parametreja ääni- ja faksivalikossa tavallisen puhelimen avulla tai laitteeseen liitetyn PC:n avulla erityisellä "Voice Fax Configuration Tool"-ohjelmalla.

LCD-NÄYTÖLLÄ



Tuotenumero: 132-8407

Ominaisuudet:

- RF-lähetin muuntaa kantataajuuskaistan signaalin taajuuksiin: 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, tai 1.9 Ghz.
- GPRS-luokat: (MSC) 10 (4+1, 3+2)
- FAX G3, Luokka 2.0
- PBX Liitettävyyys
- Kaksi rinnakkaista RJ11 liitintä
- USB-liitin
- SMA-antenniliitin
- Laittehallinta DTMF:n kautta
- Laittehallinta PC ohjelman avulla
- Aika soitonvalinnan ja yhdistämisen välillä
- Etuliitteen lisäys
- GPRS aikakatkaus
- Soittajan tunnistushallinta
- Soittolinjan tunnistuksen rajoittaminen
- Puhelun kestopignaali
- Palveluvalikon salasana
- PIN-koodihallinta
- Etuliitteen esto
- Numeron esto
- Faksin lähetyksertojen toisto
- Uudelleentoiston viive
- Vastaa aina faksina
- Poista faksinumero muistista toistojen jälkeen
- Näytä saapuvien sivujen määrä
- Mitat: 37 x 140 x 106 mm
- Laturin sisääntulo: 100-240 VAC
- Laturin ulostulo: 9 V